

Datablad

Adaptore



Applikationer

- Telekommunikationsnetværk
- CATV-netværk
- Aktiv udstyrsopkobling
- Lokale netværk
- Fiber til hjemmet

Produktion

- Lavt indsætningstab
- Lav tilbage-reflektion
- Let at installere
- Miljøstabile
- 100% testet

Produktbeskrivelse

Samleledene er produceret i henhold til ITU- og Bellcore-standarderne med keramisk zirkonia sleeve.


De fleste adaptore produceres i simplex- og duplex-versioner.
I adapterne bruges udelukkende japansk fremstillede sleeves.

Vore adapter er lavet af langtidsstabile keramiske materialer.
Derfor kan de samles og skilles oftere end andre typer samleled, uden at det påvirker centreringen af fiberen og kvaliteten i øvrigt.

Adaptere

Specifikationer

Kendetegn	Tilstand	Værdi
Indsætningstab	-	≤ 0,2dB
Holdbarhed	>500 samlinger	≤ 0,2dB
Temperaturtest	-40°C~+80°C (42 gange)	≤ 0,2dB
Fugtighedstest	75°C, 95% (336 timer)	≤ 0,2dB
Svingning	10-55Hz (2 timer)	≤ 0,2dB
Slag/fald	1,5m fald, 8 gange	≤ 0,2dB



Herudover producerer vi specialdesignede samleled.

Ordreinformation

102	-		-		-		-	
-----	---	--	---	--	---	--	---	--

Fibertype

- 10 - SM (UPC)
- 20 - SM (APC)
- 30 - MM
- 41- OM3
- 42- OM4

Konnektorer

- FC - FC/UPC
- AP - FC/APC angled
- SC - SC/UPC
- AS - SC/APC angled
- LC - LC/UPC
- AL - LC/APC angled
- E2 - E2000/UPC
- EA - E2000/APC
- DI - DIN 47256
- FD - FDDI
- LX - LX.5/UPC
- LA - LX.5/APC angled
- MT - MTRJ
- MU - MU
- SMA - SMA
- ST - ST/UPC
- BF - Bare Fiber
- NC - No Connector

Simplex/Duplex/QUAD

- S - Simplex
- D - Duplex
- Q - QUAD
- M - Multi

Farve

- 1 - Metal
- 2 - Grøn
- 2 - Blå
- 3 - Grøn
- 4 - Aqua
- 5 - Lilla
- 6 - Beige
- 7 - Sort

Format

- 0 - Free (without flange)
- 1 - SC Simplex
- 2 - SC Duplex
- 3 - LC Simplex
- 4 - LC Duplex
- 5 - ST/FC Round
- 6 - ST/FC D-Hole
- 7 - ST/FC Square
- 8 - ST/FX Oval
- 9 - MU